Poziom porównawczy 95.00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
1942 0.00 2.63 101.11 103.74 węzeł obliczeniowy
w 12.99 2.72 101.02 103.74 węzeł obliczeniowy
1941 18.22 2.76 100.98 103.74 Studzienka inspekcyjna 425
1940 42.08 2.83 100.82 103.65 Studzienka inspekcyjna 425
1939 77.95 2.98 100.56 103.54 TEGRA 1000, płyta, nast.kielich.
proj. kan. san. ø110 Rd=101,98
1979 - 1978
1938 91.44 2.92 100.47 103.39 Studzienka inspekcyjna 425
1937 109.62 2.93 100.34 103.27 Studzienka 1000 ze stożkiem
1936 130.04 2.99 100.20 103.19 Studzienka inspekcyjna 425
1935 162.67 2.96 100.04 103.00 Studzienka inspekcyjna 425
1934 168.26 2.99 100.00 102.99 studz.bet.ø1000
1933 183.01 2.98 99.92 102.90 Studzienka inspekcyjna 425
1932 202.71 3.05 99.83 102.88 Studzienka inspekcyjna 425
1931 219.72 3.03 99.74 102.77 węzeł obliczeniowy
12.99
5.24
23.85
35.88
13.48
18.19
20.42
32.63
5.60
14.74
19.70
17.01
200×5.9 PVC-U_SDR34_I
7.0 ‰
5.0 ‰
1934 0.00 2.99 100.00 102.99 studz.bet.ø1000
2.33 100.66
proj. kan. san. ø110 Rd=101,52
1979 - 1978
1958 8.72 2.33 100.72 103.05 studz.bet.ø1000
1959 23.44 2.34 100.83 103.17 Studzienka 1000 ze stożkiem
węzeł obliczeniowy
8.72
14.73
1.28
200×5.9 PVC-U_SDR34_I
7.0 ‰
1979 0.00 1.51 101.26 102.77 węzeł obliczeniowy
proj. kan. san. ø200 Rd=100,67
1958 - 1934
140.93
proj. kan. san. ø160 Rd=101,05
1949 - 1937
1978 140.93 1.56 101.98 103.54 studzienka DN1000 rewizyjno-odwodnieniowa
proj. kan. san. ø200 Rd=100,57
1940 - 1939
77.49
1977 218.43 1.68 102.06 103.74 węzeł obliczeniowy
PE100_SDR17_sz 110×6.6
5.1 ‰
1.0 ‰